

Fenêtre de **STYLE EUROPÉEN** adaptée au climat Nord-Américain
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INSTITUTIONNEL

PORTES ET FENÊTRES **OSCILLO- BATTANTES**

 **ABRiTEK**

MANUFACTURIER PORTES & FENÊTRES





FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES À DOUBLE ACTION

LA GAMME DE FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES ABRITEK OFFRE UN RENDEMENT STRUCTURAL ET UNE PERFORMANCE ACOUSTIQUE ÉLEVÉS, UNE ÉTANCHÉITÉ, UNE SÉCURITÉ, UN ENTRETIEN SIMPLIFIÉ PAR SON OUVERTURE VERS L'INTÉRIEUR ET DES ÉCONOMIES ÉNERGÉTIQUES SUPÉRIEURES AUX NORMES ACTUELLES DU MARCHÉ.

CARACTÉRISTIQUES

- ✱ Cadre 4 1/2" et volet en PVC robuste multichambres pour une plus grande solidité.
- ✱ Renforcement en acier pour un rendement structural élevé, permettant des fenêtres opérantes certifiées de grandes dimensions.
- ✱ Unités scellées (thermos) double vitrage énergétique + gaz argon pour une valeur thermique accrue.
OPTION : Triple vitrage énergétique + gaz argon.
- ✱ Triple coupe-froid intégrés et continu pour une meilleure étanchéité à l'air et à l'eau et une excellente performance acoustique.
- ✱ Système à charnières dissimulées permettant l'ouverture intérieure du volet à 95°.
OPTION: Système de charnières apparentes permettant l'ouverture intérieur du volet à 180° (complète).
- ✱ Système de barrure multipoints en périphérie pour un maximum d'étanchéité et de sécurité.
- ✱ Quincaillerie en acier inoxydable.

OPTIONS

VERSION HYBRIDE CADRE 6"

(Aluminium extérieur / PVC intérieur)

Couleurs extérieures standards : blanc, noir et Anodisé clair.

AUTRES CONFIGURATIONS : Porte battante, fenêtre fixe, fenêtre à soufflet et fenêtre de sortie d'urgence pour sous-sol.

- ✱ Moustiquaire extérieure [Cadre en aluminium et mèche en fibre de verre].
- ✱ Choix illimité de couleurs, peinturé chez Abritek.
- ✱ Limiteur d'ouverture pour respecter certaines exigences au code du bâtiment.



Double vitrage
1" (25,4mm)



Triple vitrage
1 3/8" (35mm)

La fonction oscillo favorise une aération naturelle sans courant d'air. L'ouverture partielle dans le haut du volet limite les risques d'effraction et protège les enfants et les adultes de blessures et d'accidents.



La fonction battante vers l'intérieur facilite le nettoyage.

PERFORMANCES

Atteint la pression d'essai maximale de la norme, soit 730 Pa qui équivaut à B7 de la norme A440. Rencontre les performances commerciales. Rendement énergétique (RE) jusqu'à 45.

MODÈLES	NORMES	ÉTANCHÉITÉ À L'AIR	ÉTANCHÉITÉ À L'EAU [PA]	CHARGE AUX VENTS [PA]	ENTRÉE PAR EFFRACTION	CLASSES
OSCILLO-BATTANT	AAMA/WDMA/CSA 101/IS.2/A440-08	A1 A2 A3	140 730	720 4800 720 3840	F10 F20	CW-CP100-DAW (47" X 71") CW-CP80-DAW (50" X 96")
FIXE	AAMA/WDMA/CSA 101/IS.2/A440-08	A1 A2 FIXE	140 730	720 4800 720 2400	F10	CW-CP100-FW (71" X 71") CW-CP50-FW (88" X 115")



- * Conception et fabrication conformes aux normes Passivhaus.
- * Respect des exigences de la certification LEED (3 points).
- * Certification ENERGY STAR® pour toutes les zones climatiques Nord-Américaines.
- * Élément de qualification pour les bâtiments à isolation supérieure et les évaluations de consommation d'énergie de classe 1.
- * Réduction de la consommation d'énergie et de l'impact écologique par l'utilisation d'éléments de construction durable. Les fenêtres et les portes en PVC sont peu énergivores et contribuent à réduire les notes d'énergie.
- * Fabrication suivant les principes d'Éco-conception et de gestion de cycle de vie. Le PVC est 100% recyclable. Abritek participe à un programme de récupération et de recyclage du PVC ayant pour objectif de réduire l'empreinte écologique.

GARANTIES

- » **20 ANS** sur le **PVC**
- » **20 ANS** sur les **unités scellées [Thermos]**
- » **10 ANS** sur la **quincaillerie**

DÉTAILLANT AUTORISÉ

UNE ENTREPRISE FAMILIALE DEPUIS 1947 !

Consultez notre site web pour de plus amples informations sur nos produits, la version anglaise de cette brochure et la fiche d'entretien de la gamme.

 **ABRiTEK**

MANUFACTURIER PORTES & FENÊTRES



English version available on Web site | 2018.07